

(改)コーテックスグロス シリーズ

SCREEN PRINTING INK

- 主成分 : 長油アルキド樹脂
- タイプ : 酸化重合型
- 用途 : 金属標識、塗装屋外看板、木製塗装品、プラスチック板 等
- 特徴 : 酸化重合インキであるため、常温乾燥、強制乾燥兼用型です。
平滑性のある高光沢仕上がりとなり、耐候性に優れています。
低臭性であり、作業適性が優れています。
- 希釈溶剤 : (改)コーテックス溶剤
(1)標準溶剤
(2)速乾性溶剤
(3)遅乾性溶剤
- 乾燥条件 : 常温乾燥 約 2 4 ～ 3 6 時間 (室温 2 5 ℃)
強制乾燥 約 1 0 0 ℃ × 2 0 ～ 3 0 分
- 印刷 : スクリーンメッシュ 1 5 0 ～ 2 5 0 メッシュ推奨
- 注意 : 印刷後の洗浄には版フキ溶剤を御使用下さい。
酸化重合型インキですので、空気に長時間触れていますと、
表面に被膜が出来る場合があります。
記載されているデータは弊社試験室での資料です。参考として御利用下さい。
又、「SDSシート」を請求頂きご理解の上お取扱い下さい。
- 保管 : 容器を完全に密閉し、冷暗所にて保管し購入後はなるべく早く御使用下さい。

TOYAX ケミカル 株式会社

〒553-0006 大阪市福島区吉野 1-10-13

TEL 06-6459-1525 FAX 06-6459-1526

<http://www.toyax-chemical.co.jp>