

タカラバー No. 600 シリーズ

SCREEN PRINTING INK

- 主成分 : 変性アクリルエマルジョン
 タイプ : 常温乾燥型及び熱処理
 種類 : タカラバー No.600 バインダー No.600 マットバインダー
 タカラバー No.600 ホワイト No.600 マットホワイト
 タカラバー No.620 バインダー No.620 マットバインダー
 用途 : ニット製品、ワンポイントマーク 等
 特徴 : 印刷適性に優れ、密着性、隠蔽性、塗膜に光沢を有するノンホルマリン型インキです。
 被膜が非常に柔軟で、ゴム弾性を有し、風合が良く伸縮性に優れます。
 摩擦堅牢度、洗濯堅牢度に優れます。

- 使用方法 : 1. 一般的な配合例で白生地などに印刷をする場合

	濃色	中色	淡色
タカラバー No. 600 バインダー	90	95	97
カラーベース	10	5	3
合 計	100	100	100

2. 黒、紺色等生地に鮮明な印刷をする場合

	濃色	中色	淡色
タカラバー No. 620 バインダー	90	95	97
カラーベース	10	5	3
合 計	100	100	100

※カラーベース(着色剤)の配合量は10%を限度に適宜調節して下さい。

- 印刷処方 : スクリーンメッシュ 60～100メッシュ推奨
 特に密着性、耐洗濯性を必要とされる場合はフィキサーMRを2～3%添加して下さい。
 熱処理が必要な場合は130℃×3分が適当です。
 注意 : 密着性、洗濯性、隠蔽性の評価は予備テストを行ない御使用下さい。塗布量により隠蔽性、弾力性、光沢性に差があります。記載されているデータは弊社試験室での資料です。参考として御利用下さい。又、「SDSシート」を請求頂きご理解の上お取扱い下さい。
 保管 : 容器を完全に密閉し、冷暗所に保管し購入後はなるべく早く御使用下さい。

TOYAX ケミカル株式会社

〒553-0006 大阪市福島区吉野1-10-13

TEL 06-6459-1525 FAX 06-6459-1526

<http://www.toyax-chemical.co.jp>