

タナカラバー No. 800 シリーズ

SCREEN PRINTING INK

- 主成分 : 変性ウレタンエマルジョン
- タイプ : 常温乾燥及び熱処理
- 種類 : タナカラバーNo. 800 バインダー (高伸縮性クリアタイプ)
タナカラバーNo. 800 白 (高伸縮性ホワイトペースト)
- 用途 : 水着、レオタード、Tシャツ、トレーナー等 高伸縮性素材
- 特徴 : 高伸縮性(スパンデックス等)に適したラバープリント剤です。
柔軟性、風合の良さに優れており、更に厚盛印刷を行うことで
ボリューム感の有る印刷物を得る事が可能。
印刷適性、耐水性、隠蔽性、摩擦堅牢度に優れます。

性状 :

	No.800 バインダー	No.800 白
外観	白色ペースト	白色ペースト
主成分	ウレタン系エマルジョン	ウレタン系エマルジョン/チタン分散品
不揮発分(%)	41.0±2.0	50.0±2.0
粘度(Pa・s)	350±50	450±50
pH	8.0	8.0

- 印刷処方 : 通常は一液型として原液で使用いただけます。数回塗布する事で
均一かつ柔軟性に富んだ塗膜を得ることが可能です。
スクリーンメッシュ 60～100メッシュ推奨
乾燥については、予備乾燥、常温で半日又は80℃×10分程度加熱し、
最終的に100℃×5分の熱処理を行って下さい。
- 注意 : 乾燥条件についてはあくまで弊社試験室での参考値です。機材の耐熱性
による温度変更や、乾燥条件の変更を行う場合は、確認試験を行って
下さい。
又、「SDSシート」を請求頂きご理解の上お取扱い下さい。
- 保管 : 容器を完全に密閉し、冷暗所に保管し購入後はなるべく早く御使
用下さい。

TOYAXケミカル株式会社

〒553-0006 大阪市福島区吉野1-10-13

TEL 06-6459-1525 FAX 06-6459-1526

<http://www.toyax-chemical.co.jp>