

SW-21 シリーズ

SCREEN PRINTING INK

- 主成分 : 合成ゴム
- タイプ : 蒸発乾燥型
- 用途 : ウェットスーツ、ゴムボール等、未加硫ゴムのスポーツ用品
及び合成繊維等
- 特徴 : 未加硫ゴム(生ゴム)合成繊維に対する密着性に優れ、丈夫で
弾性のあるエラストマーとしての塗膜が得られます。
柔軟性、耐摩耗性、耐水性に優れています。
- 希釈溶剤 : SW-21 専用溶剤 10～20部希釈
- 乾燥条件 : 常温乾燥 約60分
熱処理 150℃×15分以上
140℃×20分以上
130℃×40分以上
- 印刷 : スクリーンメッシュ 200～350メッシュ推奨
- 注意 : 記載されているデータは弊社試験室での資料です。参考とし
て御利用下さい。
又、「SDSシート」を請求頂きご理解の上お取扱下さい。
- 保管 : このインキは塩素及び硫黄を含有しています。従って金属缶
にインキを直接接触させて放置すると缶が錆びることがあり
ます。容器を完全に密閉し、冷暗所にて保管し購入後はなる
べく早く御使用下さい。

TOYAXケミカル株式会社

〒553-0006 大阪市福島区吉野1-10-13

TEL 06-6459-1525 FAX 06-6459-1526

<http://www.toyax-chemical.co.jp>