

タナバイダー No.6

- 主成分 : 水性アクリルエマルジョン
タイプ : 常温乾燥及び熱処理
用途 : ポリエステル100%、ポリエステルと綿の混紡布 等
特徴 : カラー分解用バインダー
特殊なO/W型顔料捺染剤
シャープな絵際が得られ、均染性の優れたプリントが可能です。
鮮明にして濃度の高い印捺布が得られます。
捺染性は極めて良好で目詰まり等が起こりにくいです。


使用方法 :

カラーベース	1	3	5	10
タナバイダーNo.6	99	97	95	90
合 計	100	100	100	100
カラーベース	1	3	5	10
タナバイダーNo.6	96	94	92	87
フィキサーMR	3	3	3	3
合 計	100	100	100	100

- 印刷処方 : 1. スクリーンメッシュ 100～200メッシュ推奨
2. フィキサーMRを3%併用する事により洗濯堅牢度が更に向上します。併用後はポットライフが短くなりますので印捺液はその日の内に使用して下さい。
3. 熱処理130℃×3分を行うことにより優れた摩擦堅牢度が得られます。

注意 : 記載されているデータは弊社試験室での資料です。参考として御利用下さい。又、「SDSシート」を請求頂きご理解の上お取扱い下さい。

保管 : 容器を完全に密閉し、冷暗所に保管し購入後はなるべく早く御使用下さい。



〒553-0006 大阪市福島区吉野1-10-13

TEL 06-6459-1525 FAX 06-6459-1526

<http://www.toyax-chemical.co.jp>